



Białą Bór , dnia 17.11.2021 r.

RIZP.271.55.2021.DO

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

„Przebudowa Sali widowiskowej oraz doposażenie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji”

Pytanie:

Pytanie odnośnie SWZ, punkt 2, podpunkt III. Przy wyspecyfikowanych elementach systemu nagłośnieniowego nie widnieje ilość sztuk poszczególnych elementów. Proszę o informację ile sztuk danego elementu ma się znaleźć na ofercie Wykonawcy.

Odpowiedź:

- **SATELITA** - Kolumna szerokopasmowa, pasywna, głośnik koaksjalny o średnicy 15" i głośnik wysokotonowy o średnicy cewki nie mniejszej niż 3" i wielkości 1,4". Moc nominalna AES nie mniejsza niż 400W, dolny zakres pasma nie większy niż 80 Hz, skuteczność nie mniejsza niż 99dB/m, max.SPL nie mniejszy niż 131 dB, dyspersja(nominalna kierunkowość) 60 x 40 st. Waga modułu nie większa niż 24 kg. Możliwość zastosowania dedykowanej ramy do zawieszania – **w ilości 2 szt.**
- **MODUŁ SUBBASOWY** - Moduł niskotonowy typu bass reflex. Głośnik neodymowy o średnicy nie mniejszej niż 18" i cewce nie mniejszej niż 4"(100mm). Dolny zakres pasma nie większy niż 34Hz, moc nominalna AES nie mniejsza niż 1200W. Skuteczność Maksymalna SPL(Peak) nie mniejsza niż 135dB. Obudowa wykonana ze sklejk wodoodpornej. Największy wymiar nie większy niż 72cm, waga nie większa niż 39kg. Produkt musi umożliwiać montaż dedykowanego zespołu jezdnego służącego do transportu. Producent udostępnia certyfikowane biblioteki gll dla produktu – **w ilości 1 szt.**
- **AKTYWNY MODUŁ SUBBASOWY** - Aktywny moduł niskotonowy typu bass reflex, głośnik neodymowy o średnicy nie mniejszej niż 18" i 4" cewce, dolny zakres pasma nie większy niż 34 Hz, moc nominalna AES nie mniejsza niż 1200W, skuteczność nie mniejsza niż 98 dB/m, obudowa sklejka, kolor czarny. Wyposażona w 3 kanałową końcówkę mocy i procesor DSP. Przystosowane do napędzania dodatkowego basu pasywnego (z pozycji nr 2, nie wyposażonego w końcówkę mocy) i satelit (z pozycji nr 1, nie wyposażonych w końcówkę mocy). Moc wzmacniacza dla sekcji LF(kanał 1): 2500W, Kanał 2:800W, Kanał 3:800W. Produkt musi umożliwiać montaż dedykowanego zespołu jezdnego służącego do transportu. Wbudowany DSP z możliwością sterowania przez sieć Ethernet – **w ilości 1 szt.**
- **KABEL GŁOŚNIKOWY 12 mb** - Kabel głośnikowy o średnicy przewodów 4x2,5mm kw. O długości 12 mb, którego żyły zbudowane są z wielodrutowych linek miedzianych, a powłoka wykonana jest z materiału nie wydzielającego szkodliwych gazów w czasie ekspozycji na wysokie temperatury. Zakończony złączami Neutrik Speakon z obu stron – **w ilości 1 szt.**
- **KABEL GŁOŚNIKOWY 3 mb** - Kabel głośnikowy o średnicy przewodów przynajmniej 2x1,5mm kw. O długości 3m, którego żyły zbudowane są z wielodrutowych linek miedzianych, a powłoka wykonana jest z materiału nie wydzielającego szkodliwych gazów w czasie ekspozycji na wysokie temperatury. Zakończony złączami Neutrik Speakon z obu stron – **w ilości 2 szt.**

- **SZTYCA** - Metalowa, regulowana rura dystansowa. O średnicy 35 mm. O regulacji długości w przedziale 935-1485 mm. Możliwość montażu w kolumnach z poz. 1 i 2 w standardzie M20. Możliwość osadzenia na niej kolumny z pozycji 3. Waga nie większa niż 2,1 kg – **w ilości 2 szt.**
- **AKTYWNY MONITOR ODSŁUCHOWY** - Aktywne, pełnopasmowe źródło dźwięku typu point source (źródło punktowe) do wykorzystania jako nagłośnienie frontowe oraz monitor sceniczny. Głośnik niskotonowy o rozmiarze 14". Głośnik wysokotonowy o rozmiarze 1.4". Asymetryczny falówód przetwornika wysokotonowego (90 st w polu bliskim, 50 st w polu dalekim). Dolny zakres odtwarzanych częstotliwości nie wyższy niż 60Hz(-3dB) górny nie niższy niż 18kHz (-3dB). Wbudowany dwukanałowy wzmacniacz o mocy nie mniejszej niż 600W wraz z dedykowanym procesorem DSP. Waga nie większa niż 21kg. Możliwość podwieszania modułu przy użyciu dedykowanych ram. Największy wymiar nie większy niż 68cm. Wbudowany procesor DSP z możliwością sterowania poprzez sieć ETHERNET – **w ilości 2 szt.**

Jednocześnie informuję, że Zamawiający opublikował SWZ ze zmianami uwzględniającymi udzielona odpowiedź.


Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski