

Załącznik nie 1 do zapytania ofertowego

Nazwa zadania: „Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór”.

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO – WYPOSAŻENIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych (1 kpl)

W zestawie:

- 2 mikrofony doreczne,
- odbiornik - 2 kanały UHF, przełącznik miksovania sygnału, próg wyciszenia szumów, regulacja głośności na każdy kanał, wskaźnik odbioru sygnału, moc nadajnika: <10mW, stosunek sygnału do szumu: >80dB, pasmo przenoszenia: 40Hz - 15kHz, dynamika: >90dB, zniekształcenia THD: <0,5%, zasięg: min. 30m, zasilanie nadajnika: 2 baterie AA, Złącza: 2x XLR, Jack 6,3mm.

Zestaw głośnikowy

Kolumna głośnikowa pełnopasmowa, 300WMAX, 8Ω, - 2 szt.

- obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
- 25cm (10") głośnik basowy ze stalowym koszem,
- 25mm (1", 34mm cewka) tubowy głośnik wysokotonowy,
- system bass-reflex,
- możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu,
- otwory gwintowane M8,
- gniazdo na statyw oraz uchwyt do przenoszenia,
 - 2 x złącze SPEAKON (IN/OUT).

Kolumna głośnikowa aktywna (przenośny system wzmacniający) – 1 szt., z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth, interfejsem USB i czytnikiem kart SD.

- zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 12V/7.2Ah (czas pracy: około 6h),

- wbudowana automatyczna ładowarka,

- parametry techniczne:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ▪ Moc wyjściowa | 20W _{MAX} /15W _{RMS} |
| ▪ Pasmo przenoszenia | 70-20 000Hz |
| ▪ Częstotliwość nośna | - |
| ▪ Zasięg | - |
| ▪ Wejścia mikr. | 6mV |
| ▪ Wejścia liniowe | 600mV |
| ▪ Link | 380mV |
| ▪ Korektor, niskie | ±15dB/100Hz |
| ▪ Korektor, średnie | ±15dB/2.5kHz |
| ▪ Korektor, wysokie | ±15dB/10kHz |
| ▪ Zasilanie | 230V~/50Hz/60VA,
bat. akumul.: 12V/7.2Ah |
| ▪ Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |

- Wymiary 410x470x310mm
- Waga do 18 kg

Statyw głośnikowy podłogowy – szt 3,

Kompatybilne z zestawem głośnikowym opisanym powyżej - stabilna wersja z rur stalowych, regulowana wysokość, blokada skoblem w 6 pozycjach.

Wzmacniacz stereo, do uniwersalnych zastosowań:

- 800WMAX,
- chłodzenie wentylatorem,
- opóźnione załączanie głośników,
- ochrona przed zwarcie, przegrzaniem i napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki diodowe),
- 2 regulatory głośności,
- diodowy wskaźnik przesterowania (clip) dla każdego kanału,
- przełącznik Groundlift (separacja masy),
- 4Ω 2 x 275WRMS
- 8Ω 2 x 200WRMS
- moc max 800WMAX
- wejścia 0.85V/55kΩ
- pasmo przenoszenia 10-20 000Hz
- stosunek S/N 85dB
- tłumienie przesłuchu > 43dB
- THD < 0.05%
- zasilanie ▪ 230V~/50Hz/1100VA
- dopuszcz. temp. otoczenia ▪ 0-40 °C
- waga ▪ do 10kg
- wejścia ▪ 1 x gniazdo 6.3mm L/P,
- ▪ 2 x SPEAKON
- ▪ 1 x gniazdo 6.3mm L/P
- ▪ 2 x para terminali
- ▪ śrubowych
- wyjścia

Mikser muzyczny płaski na blat - 8-kanałowy mikser audio z 12 wejściami.

- 4 kanały wejściowe mono, z regulacją wzmacnienia, 3-punktowym korektorem i regulatorem panoramy,
- 4 kanały wejściowe stereo, z regulatorem balansu,
- regulowane wyjście FX send,
- wyjście control room,
- podłączenie nagrywania/odtwarzania,
- zasilanie phantom +48V, włączane globalnie,
- regulowane wyjście słuchawkowe,
- diodowy wskaźnik poziomu stereo,
- zasilanie z doł. zasilacza.

Kabel głośnikowy

Sprzęt nagłaśniający stanowi zestaw i należy wraz z nim dostarczyć komplet przewodów podłączeniowych (kolumny w rozstawie min 30-50 m).

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski